

SNÍŽENÁ OBRUBA 2 cm

IP6

NASVĚTLENÍ PŘECHODU

ZKRÁCENÍ SVODIDLA O 12 m
DEMONTÁŽ cca 25 m

SNÍŽENÁ OBRUBA 2 cm

HMATOVÉ PRVKY JSOU ŘEŠENY V RÁMCI DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI CHODNÍKŮ. POKUD SE PŘECHOD BUDE DĚLAT DŘÍVE, PROVEDE SE VČ. HMATOVÝCH PRVKŮ

STÁV. VJEZD

STÁV. CHODNÍK


SNÍŽENÁ OBRUBA 2 cm

NASVĚTLENÍ PŘECHODU

ZNAČKA S REFLEXNÍM PODKLADEM

IP6

UKAZATEL RYCHLOSTI
OSAŽENO NA STÁV. SLOUP
NAPOJENO NA ROZVOD VO



CHODNÍK, ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm



CHODNÍK, SLEPECKÁ DLAŽBA

1. ETAPA

Investor: **Město Hradec nad Moravicí**
 Místo stavby/Kraj: **Hradec nad moravicí / MS**
 Akce: **Zvýšení bezpečnosti na sil. I/57 Hradec nad Moravicí a Kajlovec**

Zodpovědný projektant: **Ing. Stanislav Juchelka**
 Vypracoval: **Ing. Stanislav Juchelka**



J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.
 Bílovecká 1, 746 01 Opava
 IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169

Číslo zakázky: 22/2012	Stupeň: DPS
Datum: 11/2012	Formát: 2A4
Měřítko: 1:250	Výkres č.: 02.100.02

Obsah: **SO 02.100 - Nový přechod, bezpečnostní prvky Situace přechod č. 30**